

**I. ŻELBETOWE - WIBROPRASOWANE PŁYTY DROGOWE 300x150x15 cm
(parametry techniczne)**

Powierzchnia płyty: **4,50 m²**;

Waga płyty: **1600-1650 kg**

Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: 23.61.12-1

Specyfikacja techniczna: PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN-82/H-93215 Walcówka i pręty do zbrojenia betonu;

Przeznaczenie i zakres zastosowania wyrobu budowlanego: do budowy prowizorycznych nawierzchni drogowych;



PŁYTYDROGOWE.EU Sp. z o.o.

ul. Marcelińska 100 lok. 86 • 61-324 Poznań • tel.: 605 039 039 • fax: 61 671 02 90
e-mail: info@plytydrogowe.eu • NIP: 779 246 7437 • REGON: 367760979 • KRS: 0000686346

www.plytydrogowe.eu

II. BETON – JAKOŚĆ I KLASY

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: **Beton klasy C25/C30;**

Zarówno mieszanka betonowa na etapie produkcji jak i próbki gotowego betonu są sukcesywnie badane przez uprawnione laboratoria i spełniają deklarowane wymogi.

III. TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Produkcja płyt odbywa się w **technologii maszynowej** przy wykorzystaniu **WIBROPASY wyposażonej w 3 mocne wibratory**. Mieszanka betonowa jest wprasowywana maszynowo do stalowej formy, dzięki czemu mamy gwarancję uzyskania bardzo silnego produktu gotowego.



PŁYTYDROGOWE.EU Sp. z o.o.

ul. Marcelińska 100 lok. 86 • 61-324 Poznań • tel.: 605 039 039 • fax: 61 671 02 90
e-mail: info@plytydrogowe.eu • NIP: 779 246 7437 • REGON: 367760979 • KRS: 0000686346

• www.plytydrogowe.eu •



IV. UCHWYTY TRANSPORTOWE

Uchwyty transportowe zlokalizowane są na narożach płyt. Takie umiejscowienie uchwytów nie jest przypadkowe. Wyniki badań wytrzymałościowych płyty stanowią jednoznacznie, że płyta z hakami o takim właśnie umiejscowieniu jest konstrukcyjnie najsilniejsza.



V. KANTY PŁYT - FAZOWANE

Kanty po obwodzie płyty posiadają **fazę o szerokości ok. 1 cm** co zwiększa żywotność płyty oraz jej estetykę w trakcie użytkowania. Płyty fazowane cechują się zwiększoną wytrzymałością na uszkodzenia/ukruszenia powstałe na skutek użytkowania i przemieszczania płyt.

PŁYTYDROGOWE.EU Sp. z o.o.

ul. Marcelińska 100 lok. 86 • 61-324 Poznań • tel.: 605 039 039 • fax: 61 671 02 90
e-mail: info@plytydrogowe.eu • NIP: 779 246 7437 • REGON: 367760979 • KRS: 0000686346

• **www.plytydrogowe.eu** •



VI. KONSTRUKCJA ZBROJENIA PŁYT – PODWÓJNA SIATKA

Płyty są zbrojone prętami o średnicy 12 mm, 10 mm i 8mm, **podwójne – gęste zbrojenie** (ruszt górny + ruszt dolny + uszy transportowe zespawane w jedną konstrukcję).

Konstrukcje stalowe stanowiące zbrojenie płyt są wykonane metodą zgrzewania co znacznie zwiększa ich wytrzymałość w miejscach połączenia prętów i ma wpływ na wytrzymałość całej konstrukcji zbrojeniowej.



VII. ZAŁADUNEK / ROZŁADUNEK

Załadunek płyt na auto na terenie naszego zakładu w Turkowo 27A, 64-316 Kuślin - **w cenie transportu.**

Płyty są ładowane w stosach po 4 szt., bez przekładek, do rozładunku za pomocą zawiesi hakowych lub na kantórkach drewnianych (4 szt./płyte) do rozładunku z boku przy użyciu wózka widłowego / ładowarki z widłami.

PŁYTYDROGOWE.EU Sp. z o.o.

ul. Marcelińska 100 lok. 86 • 61-324 Poznań • tel.: 605 039 039 • fax: 61 671 02 90
e-mail: info@plytydrogowe.eu • NIP: 779 246 7437 • REGON: 367760979 • KRS: 0000686346

www.plytydrogowe.eu

Organizacja i koszty rozładunku: **po stronie Zleceniodawcy/Klienta.**

Rozładunek auta z boku za pomocą ładowarki/ koparko-ładowarki/ wózka widłowego.

Zleceniodawca/Klient zapewnia i zabezpiecza bezpieczny dojazd do miejsca rozładunku.



VIII. TRANSPORT

Zapewniamy transport płyt na terenie całego kraju oraz Unii Europejskiej.

Płyty dostarczamy przy użyciu naczep typu platforma odkryta lub firanka z możliwością rozładunku od boku lub od góry. Koszty transportu są szacowane każdorazowo indywidualnie.



IX. DOSTĘPNOŚĆ i REALIZACJA

Utrzymujemy stały **zapas magazynowy na poziomie około 1000 szt.** wyprodukowanych, odsezonowanych, gotowych do wysyłki płyt.

Na dzień składania oferty, **plyty dostępne są od ręki.**

Dostawy płyt realizujemy w terminach i harmonogramie ustalonym z Klientem.

PLYTYDROGOWE.EU Sp. z o.o.

ul. Marcelińska 100 lok. 86 • 61-324 Poznań • tel.: 605 039 039 • fax: 61 671 02 90
e-mail: info@plytydrogowe.eu • NIP: 779 246 7437 • REGON: 367760979 • KRS: 0000686346

www.plytydrogowe.eu

Zaufali nam:



Pł

O.

ul. Marcelińska 100 lok. 86 • 61-324 Poznań • tel.: 605 039 039 • fax: 61 671 02 90
e-mail: info@plytydrogowe.eu • NIP: 779 246 7437 • REGON: 367760979 • KRS: 0000686346

www.plytydrogowe.eu